

Canon

Delighting You Always

感动常在 **佳能**



5

COLORS



imagePROGRAF iPF825 iPF815

大幅面打印机

适用于

图纸、效果图输出领域

线条流畅细腻清晰呈现
CAD图文

特别针对经常输出复杂
CAD/GIS图像的用户

NEW

新功能配置

打印内嵌大尺寸地图影像的HP-GL2文件时，避免内存不足导致的错误



160GB 打印作业存储空间加倍!

更大容量打印机内建硬盘可以存储更多打印作业，便于用户的打印文件管理，重复打印更便捷。



支持 **HP-GL2** 和HP RTL

本系列机型支持用于CAD应用程序的HP-GL2和HP RTL页面描述语言，适合多种CAD应用程序。



内存容量扩大到 **32GB**!



智能化内存功能模块分配技术



HP-GL2笔色块设置

HP-GL2功能经过扩展后在打印机操作面板中增加了打印笔设置，用户可轻松更改打印笔线宽、颜色和交点形状，令打印更加灵活。

规格表

型号		imagePROGRAF iPF825	imagePROGRAF iPF815		
打印头配置(喷嘴数)		MBK5,120个喷嘴、BK/C/M/Y×每色各2,560个喷嘴 共计15,360个喷嘴			
最大打印分辨率		2400×1200dpi			
墨水盒	容量	每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml)			
	供墨方式	管路方式(独立墨水盒, 配备备用墨水舱)			
供纸方式		手送(前面)、卷筒纸、双卷筒供纸	手送(前面)、卷筒纸		
最大打印长度*1		18m			
最大介质宽度		1,118mm(44inch/B0+)			
介质尺寸	手送(前面)	最小: 203mm(8inch)×203mm ~ 最大: 1,118mm(44inch)×1,600mm(63inch)			
	卷筒纸	宽度: 254mm(10inch) ~ 1,118mm(44inch)			
可打印范围	手送(前面)	页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各: 3mm			
	卷筒纸	页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各: 3mm			
建议打印范围	手送(前面)	页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各: 5mm			
	卷筒纸	页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各: 5mm			
无边距打印介质宽度*2		254mm、356mm、432mm、515mm、594mm、610mm、841mm、914mm、1030mm、1067mm			
卷筒纸最大外径/卷筒内径		150mm/3英寸、2英寸			
介质厚度		手送(前面): 0.07 ~ 0.8mm、卷筒纸: 0.07 ~ 0.8mm			
接口	标准配置	10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed			
	选购件	IEEE1394			
线条精确度*3		±0.1%			
打印机语言		GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL			
驱动程序	Windows*5	Windows2000/XP/Vista™、Windows Server 2003/2008			
操作系统支持(标配打印驱动*4)	Macintosh*6	MacOS10.2.8及以上版本			
内存		32GB*7			
硬盘		160GB			
电源		AC100-240V(50/60Hz)			
电源消耗		运行时: 190W或更低、省电待机时(省电模式): 6W或更低			
噪音水平		运行时: 约52dB(A)或更低、待机时: 约35dB(A)或更低			
操作环境		温度: 15-30°C、湿度: 10-80%(无凝结)			
体积(W×D×H)	主机	1,893×1,291×1,144mm(安装有支架时, 安装大容量收纸篮后)			
主机重量		约189kg(安装有支架时, 安装大容量收纸篮后)	约141kg(安装有支架时)		
相关认证		CCC、Energy Star 国际能源之星认证, 中国版RoHS			
速度		(输出介质尺寸: A0)[打印海报图像]			
介质	供纸方式	模式	打印速度	模式	打印速度
普通纸	卷筒纸	草稿	约53秒	草稿	约53秒
		标准	约1.36分	标准	约1.36分
		标准	约3分	标准	约3分
厚铜版纸	卷筒纸	高	约5.59分	高	约5.59分
		最高	约9.14分	最高	约9.14分
		标准	约4.37分	标准	约4.37分
照相光面纸	卷筒纸	高	约5.59分	高	约5.59分
		标准	约4.37分	标准	约4.37分
(输出介质尺寸: A0)[打印CAD图像]					
介质	供纸方式	模式	打印速度	模式	打印速度
普通纸	卷筒纸	草稿	约45秒	草稿	约45秒
		标准	约1.16分	标准	约1.16分
		草稿	约1.16分	草稿	约1.16分
铜版纸	卷筒纸	标准	约2.29分	标准	约2.29分
		高	约3.38分	高	约3.38分

*1. 最大打印长度因OS及应用软件的不同而不同。*2. 无边距打印只适用于卷筒纸。*3. USER调整前后相同环境和介质的情况下, 只限CAD介质(普通纸、铜版纸、复写纸、菲林)。*4. 使用Adobe Illustrator等应用软件进行输出的情况下, 请自行选购相应的RIP软件。使用标准自带打印机驱动(image PROGRAF打印机驱动)打印时, 长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。*5. 请在佳能主页上下载适用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows Vista™ 64bit的驱动程序。*6. 不适用于Mac OS X上的传统模式。虽然适用于内置Intel处理器的Macintosh, 但不保证在Rosetta上的操作能够顺利进行。*7. 物理内存384MB。

■ 选购件

型号	说明	iPF825	iPF815
卷筒式支架 RH2-44	适用于iPF825/iPF815的2英寸/3英寸纸管通用卷筒式支架, 主机自带1个	●	●
纸张卷筒装置 TU-06	适用于iPF815长条幅打印, 连续打印的纸张卷筒装置	-	●
桌面收纸篮 BU-03	适用于iPF815的大容量收纸器	-	●
IEEE1394板 EB-05	6针式IEEE1394板	●	●

■ 打印头

型号	说明	iPF825	iPF815
打印头 PF-03	6色一体型	●	●

■ 维护盒

型号	说明	iPF825	iPF815
维护盒 MC-09	适用于iPF825/iPF815, 用于吸收废墨水	●	●

■ 墨水盒

型号	说明	iPF825	iPF815
PFI-303 MBK,BK,C,M,Y	每种330ml。MBK为颜料墨水, BK,C,M,Y为染料墨水	●	●
PFI-703 MBK,BK,C,M,Y	每种700ml。MBK为颜料墨水, BK,C,M,Y为染料墨水	●	●

■ 推荐电脑操作环境

	CPU	内存	硬盘
Windows	Pentium4 2.0GHz	512MB	20GB以上可用空间
Macintosh	Power PC G4/G5		

Microsoft®和Windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。
Mac OS是Apple Computer Inc.的注册商标。
Adobe和Photoshop是Adobe Systems Inc.及其国外子公司的商标和注册商标。
AutoCAD和AutoCAD LT是美国与/或其它国家Autodesk公司的注册商标。
所有其他产品或标识是其生产厂家的商标或注册商标。



Delighting You Always

中国总部 • 佳能(中国)有限公司 Canon(china)Co.,Ltd.

中国北京东城区金宝街89号金宝大厦15层 佳能(中国)有限公司 电话:010-85139999 邮编:100005

佳能(中国)有限公司北京分公司
中国北京东城区金宝街89号金宝大厦15层 邮编:100005
010-85139999

佳能(中国)有限公司天津分公司
天津市河西区马场道59号增1号平安大厦21层A单元 邮编:300203
022-83866866

佳能(中国)有限公司沈阳分公司
辽宁省沈阳市和平区和平北大街69号总行大厦C座603室 邮编:110003
024-22812271

佳能(中国)有限公司大连分公司
辽宁省大连市西岗区中山路147号森茂大厦5层 邮编:116011
0411-83608850

佳能(中国)有限公司西安分公司
西安市南大街30号中大国际大厦C座701室 邮编:710002
029-87203368

佳能(中国)有限公司济南分公司
山东省济南市经十路13777号中润世纪广场14栋2层 邮编:250001
0531-86023225

佳能(中国)有限公司青岛分公司
山东省青岛市市南区香港中路40号新世界数码港旗舰大厦29F E-G 邮编:266071
0532-81979299

佳能(中国)有限公司郑州分公司
河南省郑州市中原西路220号裕达国贸银座商务区2708室 邮编:450007
0371-67719800

佳能(中国)有限公司上海分公司
上海市金陵东路500号亚龙国际广场6层 邮政编码:200021
021-23082600

佳能(中国)有限公司武汉分公司
湖北省武汉市汉口解放大道634号新世界中心写字楼A座10层1002-1005室 邮编:430032
027-83732366

佳能(中国)有限公司杭州分公司
浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C区304室 邮编:310007
0571-87901418

佳能(中国)有限公司南京分公司
江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B幢12层1201号 邮编:210009
025-84732929

佳能(中国)有限公司广州分公司
广东省广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座11-12层 邮编:510620
020-22823168

佳能(中国)有限公司成都分公司
四川省成都市锦江区顺城大街8号中环广场1座13层 邮编:610016
028-86203909

佳能(中国)有限公司重庆分公司
重庆市渝中区邹容路68号大都会大厦1607室 邮编:400010
023-63737273

佳能(中国)有限公司深圳分公司
深圳市福田区金田路4018号安联大厦21层A03、04 邮编:518026
0755-88285205

热线电话: 4006-222666(4006-CallCANON)